

Rubriques produits courants																							
Cellule	Surfaces (en m ²)	Volumes (en m ³)	EPR disponibles 8 niveaux	1510 (en t)	1510 (en m ³)	1530 (en m3)	1532 (en m ³)	2662 (en m3)	2663.1 (en m3)	2663.2 (en m3)	4510 (en tonnes)	4741 (en tonnes)	4511 (en tonnes)	4320 (en tonnes)	4321 (en tonnes)	4718 (en tonnes)	4330 (en tonnes)	4331 (en tonnes)	1436 (en tonnes)	4755.1 * (en tonnes)	4755.2 (en m ³)	4734.2 (en tonnes)	1450 (en tonnes)
1	6 013	86 845	12 832	10 266	86 845	19 248	19 248	19 248	19 248	19 248	19,9	19,9	99,9	14,9	499	5,9	0,9	< 10	900	1 900	49,9	< 10	0,049
2	5 980	86 845	12 608	10 086	86 845	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912	19,9	19,9	99,9	14,9	499	5,9	0,9	< 10	900	1 900	49,9	< 10	0,049
3a	3 377	55 918	8 720	6 976	55 918	13 080	13 080	13 080	13 080	13 080	19,9	19,9	99,9	14,9	499	5,9	0,9	99,9	900	1 900	49,9	49,9	0,049
3a	3 377	55 918	8 720	6 976	55 918	13 080	13 080	13 080	13 080	13 080							0,9	900	900	1 900	49,9	49,9	0,049
3b	3 377	55 918	8 752	7 002	55 918	13 128	13 128	13 128	13 128	13 128	19,9	19,9	99,9	14,9	499	5,9	0,9	99,9	900	1 900	49,9	49,9	0,049
3b	3 377	55 918	8 752	7 002	55 918	13 128	13 128	13 128	13 128	13 128							0,9	900	900	1 900	49,9	49,9	0,049

34 330

Pour la rubrique 1510, le volume donné est égal au volume total de la cellule

Hauteur maximale liquides inflammables : 5 m

Produits aérosols + matières dangereuses : Stockage toute hauteur

Hypothèses : produits à risques : 500 kg
produits courants : 800 kg
vol liquides inflammables 0,5 m3 (d=1 t/m3)
aérosols: 350 kg
autres : 1,5 m3

* : Les produits relevant de la rubrique 4755 ayant un titre alcoolimétrique volumique inférieur ou égal à 20%, peuvent être stockés dans les mêmes conditions que les produits "courants"